



NOMBRE DEL EQUIPO	LAMPARA CIALITICA RODABLE
MARCA	MINDRAY
MODELO	HYLED 600M
PROCEDENCIA	CHINA
ESPECIFICACIONES GENERALES	
A01	ILUMINANCIA CENTRAL (A 1 M DE DISTANCIA)
A02	DIÁMETRO DEL CAMPO ILUMINADO (A 1 M DE DISTANCIA)
A03	INTENSIDAD LUMINOSA (20 %)
A04	INTENSIDAD LUMINOSA (60 %)
A05	TEMPERATURA DE COLOR
A06	ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA (RA)
A07	ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA (R9)
A08	VIDA ÚTIL DE LA BOMBILLA
A09	INTERVALO DE ATENUACIÓN
A10	DIMENSIONES DEL CABEZAL DE ILUMINACIÓN
A11	NÚMERO DE BOMBILLAS LED
A12	CONSUMO DE POTENCIA MÁXIMO DE TODAS LAS FUENTES DE LUZ:
A13	ILUMINANCIA CENTRAL (A 1 M DE DISTANCIA)
A14	DIÁMETRO DEL CAMPO ILUMINADO (A 1 M DE DISTANCIA)
A15	INTENSIDAD LUMINOSA (20 %)
B	INTENSIDAD LUMINOSA (60 %)
B01	TEMPERATURA DE COLOR
B02	ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA (RA)
B03	ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA (R9)
B04	VIDA ÚTIL DE LA BOMBILLA
B05	INTERVALO DE ATENUACIÓN
C	DIMENSIONES DEL CABEZAL DE ILUMINACIÓN
C01	NÚMERO DE BOMBILLAS LED
C02	CONSUMO DE POTENCIA MÁXIMO DE TODAS LAS FUENTES DE LUZ:
C03	ILUMINANCIA CENTRAL (A 1 M DE DISTANCIA)
<p>Imagen referencial</p> 	